

# Grappins SK05–SK30

**engcon®**

## SK05, SK10, SK15, SK20, SK30 : Pour toutes les excavatrices de 3 à 32 tonnes

- Lames d'attaque renforcées avec plaques d'usure
- Tous les grappins engcon SK peuvent être équipés en option de dents amovibles
- Le clapet de décharge et l'accumulateur à pression conservent la force de préhension, ce qui garantit l'efficacité du levage (SK)
- Conforme aux normes européennes de sécurité
- Principaux points de pivotement avec bagues expansibles
- Conception suédoise – excellente géométrie et fiabilité absolue



SK05 | SK10 | SK15 | SK20 | SK30



### Caractéristiques

Type	SK05	SK10	SK15	SK20	SK30
Ouverture A : (mm maxi)	1 110	1 660	1 790	1 990	2 570
Ouverture A : (mm mini)	0	0	0	0	0
Largeur de passage B : (mm)	505	715	860	860	1 170
Longueur de mâchoire C : (mm)	460	680	790	870	1 080
Hauteur D : (mm)	580	790	960	1 070	1 360
Force de préhension : (kN)	8,7	15	19	25	45
Pression : (MPa)	21	21	21	21	21
Poids : (kg)	180	325	540	620	1195
Tiltrotateur engcon/rotateur recommandé :	EC05	EC10	EC15	EC20	EC30
Poids de la machine porteuse : (t)	3–7	6–14	12–18	16–24	22–32

Livré avec ou sans fixation supérieure ou rotateur, suivant la demande du client.



### SYSTÈME D'OUTILS POUR AUGMENTER LA RENTABILITÉ

engcon France Box 111, SE-833 22 Strömsund, Sweden | Tél +33 6 30 91 46 42 | Courriel info@engcon.com