

CT

ROUES DE COMPACTAGE VIBRANTES

Pour compacter le fond de fouille.



■ Conçues pour **compacter les fonds de fouille**, les roues de compactage vibrantes SIMEX CT garantissent un **fond homogène et bien compacté qui ne cède pas dans le temps**.

■ **Parfaite isolation pour le porteur**, grâce au double arbre vibrant contra rotatif situé au centre de la roue. Les forces verticales se somment alors que celles horizontales sont annulées pour un meilleur confort du chauffeur.

■ La largeur de la roue peut être variée en changeant les secteurs boulonnés, facilement remplaçables même sur le chantier.

■ **Extrêmement précises et versatiles.**

La possibilité de les équiper d'une rotation hydraulique permet de compacter dans toutes les positions, même dans les angles les plus difficiles à rejoindre.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	CT 2.8 BRACCIO	
Poids pelle conseillé (1) (2)	5 - 12	ton
Roue base		
Largeur segments à boulonner	200-250-300-350-400	mm
Profondeur de travail	0 - 700	mm
Roues spéciales		
Largeurs roues (3)	50-100-150	mm
Profondeur de travail	0 - 350	mm
Fréquence de vibrations	30-40	Hz
Énergie d'impulsion max	42	kN
Poids (4)	530 - 585	kg
Débit hydraulique	40 - 50	l/min
Pression hydraulique	150 - 200	BAR

(1) La pelle doit avoir une charge opérationnelle admise qui, sommée au poids de son godet standard doit être égale ou supérieure au poids de l'équipement.

(2) Il appartient à l'installateur de vérifier que les caractéristiques techniques de la pelle soient adaptées au poids et aux spécifications de l'équipement choisi.

(3) Des largeurs différentes sont disponibles sur demande

(4) Sans platine